



## ATi-light: Tischgerät aus Edelstahl und pulverbeschichtetem Stahl

**Leistungsfähiges Tischgerät, massive Bauweise, kinderleichte Bedienung und größte Sicherheit.**

Der hochwertige Edelstahl- Wasserspender ist in ein stabiles pulverbeschichtetes Stahlgehäuse montiert. Ein geschützter, sehr hygienischer Wasserauslauf aus Edelstahl verhindert die direkte Berührung mit den Fingern oder dem Flaschenhals. Deshalb ist eine **hohe wartungsfreie hygienische Grundsicherheit gegen Rückverkeimung** durch Berührung gewährleistet. Die Magnetventile sind über leichten Tastendruck von außen bedienbar. Dieser Gerätetyp eignet sich sehr gut für Industriestandorte, Heime, Büros und alle Stellen, bei denen Leistung, einfache Bedienung, größte Stabilität und Sicherheit gefragt sind.

Im Unterbau ist auf genügend Höhe für die Gasflaschen zu achten (Höhen der CO<sub>2</sub>-Kurzflaschen: 6kg ca **64 cm** und 10 kg ca **71 cm**). Konform mit DIN 6650-1 Getränkeschankanlagen.



**Momentan nur als Tischgerät lieferbar**

### **Daten**

Zapfgeschwindigkeit: 1 l/min max.  
Kühlleistung: 20-30 l/h Delta T 8° bei 14° Eingangstemperatur  
Edelstahl-Hygienewasserauslauf  
Kälteleistung: 280 W  
Temperatur: 4° - 10°C einstellbar  
Kältemittel: R 134a  
Elektr. Leistung: 310 W  
elektr. Anschluss: 230V/50Hz  
BxTxH: 25,5 x 53 x 41 cm  
Gewicht: 35 kg  
Zapfhöhe: 26 cm

ATi-lightTischgerät  
Zapfhöhe: 26 cm

### **Wasserarten:**

- Still gekühlt (ohne CO<sub>2</sub>)
- Medium gekühlt (mit ca. 50% CO<sub>2</sub>)
- Sprudelnd gekühlt (mit 100% CO<sub>2</sub>)

### **Hygiene-Standard**

EingangsfILTER Aktivkohle mit Sterilfiltration (Bio-Filter)

### **Hygiene-Option**

Auslauf mit endständiger Ozon Keimsperr (EOK)

**Stand 1.10.2015**